

ENFARDADORA

TX-05

Potencia de compactación	6 tn.
Tiempo de compactación	30-35 seg.
Motor según opciones	2/3 hp.
Tamaño del fardo ancho x largo x altura	500x400x800 mm.
Altura	2.6 mts.



REDUCE LOS RESIDUOS HASTA UN 80%

BENEFICIOS



Se adapta a espacios reducidos



Convierte sus rezagos en dinero.



Reduce costos de manipulación y transporte



Mejora la imagen de su empresa, haciéndola más rentable



Contribuye a la conservación de la ecologica a través del reciclado

CARTON



60Kg

PLASTICO/PET



35Kg

PAPEL



80Kg

FILM STREATCH



90Kg

Fácil instalación y mantenimiento.

Operación silenciosa, simple, higiénica y económica.

Atado de fardos sencillo y rápido.

Funciones seguras y confiables.

DESCRIPCIONES TÉCNICAS

- > Construcción muy robusta en acero de primera calidad.
- > Pilón compactador de acero con ranuras amplias para pasaje de alambres.
- > Tratamiento de superficie con base anticorrosiva, y terminación en esmalte sintético.
- > Sistema eléctrico e hidráulico fabricado según normas IRAM
- > Deposito de aceite.
- > Válvulas direccionales y válvulas de seguridad modulares
- > Filtro de aceite.
- > Control de nivel de aceite con triple protección de sobrecarga.
- > Cilindro doble efecto con camisa de acero bruñida, y vástago de acero SAE 1045/50, con tratamiento cromo duro de superficie, con sellos de primera calidad para larga vida útil.

Garantía

2

AÑOS

